

Série A

Projecteurs pour éclairage scénique
professionnel 300 / 500 / 650 W



Une référence pour les professionnels

Ces petits projecteurs de haute qualité pour lampes halogènes de 300, 500 ou 650 W ont acquis un statut de référence auprès des professionnels du théâtre dans plus de 50 pays.

Cette réputation est le résultat d'une parfaite combinaison d'une optique de haut niveau, d'une conception simple et de tous ces petits plus qui conduisent à un niveau de lumière excellent, une qualité de faisceau très homogène et une grande facilité d'utilisation.

- A 56 C Prisme-convexe
- A 57 F Fresnel
- A 59 Z Découpe-zoom
à optique condenseur

ADB
A Siemens Company


Série A

Spécifications



A 56 C 9 - 66°

Lentille prisme convexe pour un faisceau semi-net



A 57 F 14 - 59°

Lentille Fresnel pour un faisceau à bords doux



A 59 Z 16 - 35°

Projecteur à découpe zoom à optique condenseur pour un faisceau et une découpe de haute précision

Une lumière superbe

En concentration, le A 56 C (prisme-convexe) donne 1,200 Lux à une distance de 10 m et encore 500 Lux à 15,5 m, tout cela avec une lampe de seulement 650 W ! Les performances du A 57 F sont excellentes pour un Fresnel : 1,100 Lux à 8 m et toujours 500 Lux à 12 m. Tant pour le faisceau semi-net du A 56 C que pour le faisceau diffus du A 57 F, les professionnels apprécieront la distribution de lumière, superbe et régulière de ces deux projecteurs.

La découpe-zoom à optique condenseur A 59 Z a obtenu le titre de "Meilleur Achat" dans sa catégorie à l'issue d'un test comparatif par l'Association britannique des Conçeurs d'éclairage qui portait sur 14 découpes du marché. Que dire de plus?

Une lumière sûre

L'accès à l'intérieur du projecteur est impossible tant que le connecteur d'alimentation CEE 22 n'est pas déconnecté.

Les projecteurs de la série A sont conformes aux directives européennes applicables et sont marqués CE.

Une lumière facile à utiliser

Un accès facile et sans outils à la lampe et aux lentilles, un système de blocage efficace pour placer le projecteur en équilibre dans n'importe qu'elle position, des réglages souples et précis pour la concentration/dispersion et pour les lentilles zoom, une cassette porte-accessoires ventilée et équipée d'un clapet éliminant les fuites de lumière, la possibilité d'insertion à une main de deux porte-filtre en plus du grillage de sécurité, le chargement par le côté d'un obturateur à iris ou d'un double porte-gobo, quatre couteaux facilement maniables et précis, des boutons et une poignée isolés thermiquement,

sont quelques-unes des particularités conçues pour que l'éclairagiste puisse créer sa mise en lumière avec un maximum de confort.

Une lumière pour la vie

La combinaison d'une construction solide en aluminium injecté protégé contre la corrosion, d'une peinture résistant aux hautes températures et d'une conception mécanique très simple fait de la série A des projecteurs destinés à durer très longtemps avec un minimum d'entretien.

Caractéristiques techniques

Alimentation : 220 / 240 V, 50 / 60 Hz, appareil livré avec un câble d'alimentation en silicone de 2 m équipé d'une fiche CEE 22

	Dimensions (mm)	Poids net (kg)
• A 56 C	290 x 225 x 330	3,5
• A 57 F	290 x 225 x 330	3,4
• A 59 Z	515 x 240 x 330	5,8

Lampes

- Lampe tungstène halogène de 300, 500 ou 650 W
- Douille GY9,5, hauteur du centre lumineux 46.5 mm

Accessoires

• Jeu de 4 porte-filtre en carton ignifuge	PFC/A650
• Porte-filtre métallique	PFM/A650
• Grillage de protection	GR/A650
• Support gobo double	SP/A650
• Gobo type M pour A 59Z	GO/M
• Coupe-flux rotatif à 4 pales	CF/A650
• Obturateur à iris	OR/A650
• Crochet de suspension	A6, A8,...
• Câble de sécurité	CAS120

Votre partenaire lumière

certifié ISO 9001

Belgium	N.V. ADB-TTV TECHNOLOGIES S.A. (Group Headquarters) Leuvensesteenweg 585, B-1930 Zaventem Tel : 32 / 2 / 722.17.11, Fax : 32 / 2 / 722.17.64 E-Mail : adb-ttv@adb.be, Internet : http://www.adb.be
Deutschland	ADB GmbH Dieselstraße 4, D-63165 Mühlheim am Main Tel : 06108 / 91 250, Fax : 06108 / 91 25 25, E-Mail : adb.richtelek@t-online.de Büro Berlin : Tel : 30 / 67 77 64 10, Fax : 30 / 67 77 64 15, E-Mail : adb.berlin@t-online.de
France	ADB S.A. rue de la Vaine 47, F-92120 Montrouge / Paris, Tel : 01 / 41 17.48.50, Fax : 01 / 42.53.54.76
Great Britain	LSI Projects ADB House, Unit 15 Woking Business Park, Albert Drive, Woking, Surrey GU21 5JY Tel : 01483 / 76.46.46, Fax : 01483 / 76.99.55, E-Mail : info@lsi-ado.com

ADB
A Siemens Company